

# Produktbeskrivelse

01.11.2008

## Motoroljer

### TITAN GT1

#### SAE 0W-20

Premium racing motorolje for racing og sportsbiler med bensin eller diesel motor. Spesielt utviklet for profesjonelle brukere. For maksimal ytelse selv under ekstreme forhold.

### TITAN GT1 PRO C3

#### SAE 5W-30

Premium syntetisk motorolje til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervall. Spesielt utviklet for VW og Mercedes Benz modeller med partikkelfilter og turbolader.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B3, MB APPROVAL 229.51

VW 540 00/507 00

#### FUCHS anbefaling:

ACEA C3, RENAULT

### TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS

#### SAE 0W-30

Fullsyntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje for VW motorer. Spesielt utviklet for VW Longlife Technology. For alle typer personbiler med bensin eller diesel motor, med eller uten pumpedyse teknologi.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A5/B5, VW 503 00/506 00/506 01

### TITAN SUPERSYN ECOFLEX

#### SAE 5W-30

Syntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til de fleste OPEL/GM modeller. Optimale kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SL/CF, GM LL A 025, GM LL B 025

#### FUCHS anbefaling:

FIAT 9.55535-G1

### TITAN SUPERSYN 5W-40

#### SAE 5W-40

Syntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til et stort utvalg av bil modeller. Utmerkede kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SM/CF, BMW LONGLIFE 98  
MB APPROVAL 229.3, PORSCHE, VW 502 00,  
VW 505 00

#### FUCHS anbefaling:

FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2, RENAULT

### TITAN FORMULA

#### SAE 15W-40

Multigrads motorolje. Passer til de fleste vanlige bensin og diesel motorer i personbiler og i lette varebiler som opererer under vanlige forhold. Kan også brukes i motorer med turbo.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A2/B2, API SJ/CG-4, MB 229.1

#### FUCHS anbefaling:

FIAT 9.55535-D2/G2, VW 501 01/505 00

### TITAN GT1 PRO C1

#### SAE 5W-30

Motorolje av høy kvalitet til personbiler og varebiler, også til modeller med utvidede serviceintervall. Spesielt utviklet til FORD og MAZDA modeller med partikkelfilter.

#### Spesifikasjoner/Godkjenninger:

ACEA C1, ACEA A5/B5

#### FUCHS anbefaling:

JASO DL 1, MAZDA

### TITAN GT1

#### SAE 5W-30

Premium syntetisk motorolje for moderne person og varebiler med vanlige eller utvidede serviceintervall. Spesielt utviklet til modeller fra BMW og Mercedes-Benz med partikkelfilter og turbolader.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API SM/CF

BMW LONGLIFE-04, MB APPROVAL 229.51

VW 502 00/505 00

#### FUCHS anbefaling:

RENAULT

### TITAN SUPERSYN LONGLIFE

#### SAE 5W-30

Fullsyntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje for modeller fra BMW og Mercedes-Benz. Spesielt for modeller med utvidede serviceintervall.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, BMW LONGLIFE 01

MB APPROVAL 229.3 & 229.5

VW 502 00/503 01/ 505 00

### TITAN SUPERSYN

#### SAE 5W-30

Syntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til et stort utvalg av bil modeller. Utmerkede kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SM/CF, BMW LONGLIFE 98

MB APPROVAL 229.3, VW 502 00/505 00

### TITAN SUPERSYN PLUS

#### SAE 5W-40

Syntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til et stort utvalg av bil modeller. Spesielt utviklet for VW motorer med pumpedyse teknologi.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SL/CF, FORD M2C917-A

MB 229.1, VW 502 00/505 00/505 01

#### FUCHS anbefaling:

FIAT 9.55535-S2, RENAULT

### TITAN CFE MC

#### SAE 5W-40

Halvsyntetisk, «high performance» og drivstoff økonomisk motorolje med tilsetninger.

Inneholder MoS<sub>2</sub> for effektiv beskyttelse mot slitasje, redusert friksjon og støy, og reduserer oljeforbruket. Gode kaldstarts egenskaper.

#### FUCHS anbefaling:

ACEA E3/B3/A3, API CG-4/SJ

### TITAN GT1 PRO C2

#### SAE 5W-30

Motorolje av høy kvalitet til personbiler og varebiler, også til modeller med utvidede serviceintervall. Spesielt utviklet til CITROEN og PEUGEOT modeller med partikkelfilter.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA C2, ACEA A1/B1/A5/B5

#### FUCHS anbefaling:

CITROEN, FIAT 9.55535-S1, PEUGEOT

### TITAN GT1 LONGLIFE III

#### SAE 5W-30

Premium syntetisk motorolje for moderne person og varebiler med vanlige eller utvidede serviceintervall. Spesielt utviklet til modeller fra VW med partikkelfilter og turbolader.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, VW 504 00/507 00

#### FUCHS anbefaling:

ACEA C3, RENAULT

### TITAN SUPERSYN

#### SAE 0W-30

Fullsyntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til et stort utvalg av bil modeller. Utmerkede kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SL/CF, BMW LONGLIFE 01

MB APPROVAL 229.3, VW 502 00, 503 01 & 505 00

### TITAN SUPERSYN F

#### SAE 5W-30

Syntetisk, «high-performance» og drivstoff økonomisk motorolje til et stort utvalg av FORD modellene. Utmerkede kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A1/B1, API SJ/EC, ILSAC GF 3

FORD M2C912 A1, FORD M2C913 A

FORD M2C913 B, JAGUAR M2C913 B

### TITAN SYN MC

#### SAE 10W-40

Halvsyntetisk, drivstoff økonomisk motoroljer til et stort utvalg av personbiler med bensin eller diesel motor. Gode kaldstarts egenskaper og sikrer lavt oljeforbruk.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1

#### FUCHS anbefaling:

BMW SPESIAL, FIAT 9.55535-D2/G2

VW 500 00/505 00

### TITAN CFE MC

#### SAE 10W-40

Halvsyntetisk, «high performance» og drivstoff økonomisk motorolje med tilsetninger.

Inneholder MoS<sub>2</sub> for effektiv beskyttelse mot slitasje, redusert friksjon og støy, og reduserer oljeforbruket. Gode kaldstarts egenskaper.

#### FUCHS anbefaling:

ACEA E3/B3/A3, API CG-4/SJ

### TITAN SINTOFLUID FE

#### SAE 75W

Syntetisk og drivstoff økonomisk girolje for manuelle girkasser. Effektiv olje i p.g.a sitt lave viskositets nivå. Sikrer lavt drivstoff forbruk og kaldstarter.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 4

#### FUCHS anbefalinger:

VW TL 521 78, VW TL 525 12, VW TL 726

### TITAN SINTOPOID

#### SAE 75W-90

Fullsyntetisk akselolje for personbiler. Gir god gir og differensial effektivitet og er egnet for Differensialer med stor drev «offset». Gode kaldstarts egenskaper.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 5

#### FUCHS anbefalinger:

MIL L 2105 D, BMW, VW TL 521 45-Y

### TITAN SUPERGEAR MC

#### SAE 80W-90

Halvsyntetisk, high performance universal girolje til manuelle girkasser og til bakaslenger.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 4 – GL 5, MAN 3343 TYPE M, ZF TE ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B

#### FUCHS anbefalinger:

FORD M2C197-A, SCANIA STO 1:0  
ZF TE ML 07, 08

### TITAN ATF 4134

«High-performance» ATF olje spesielt utviklet for å optimalisere skifte egenskapene til Mercedes Benz sine automatgir

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MB APPROVAL 236.14

### TITAN ATF 5000 SL

Fullsyntetisk, multifuksjonell ATF olje til kjøretøy, servostyringer og kraft forsterkere. Lengste skifte intervall i kommersielle kjøretøy. Sikrer optimal og myk skifte karakteristikk ved alle temperaturer.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MAN 339 TYPE V2 & Z2, MB APPROVAL 236.8  
VOITH 55.6336.XX (G 1363), ZF TE ML 04D + + +

#### FUCHS anbefalinger:

DEXRON II (E), ALLISON C 4, FORD MERCON  
RENK-DOROMAT

### TITAN ATF 10

ATF olje til giroverføringer, servo system og hydrauliske drev som krever en GM spesifikasjon Type A, suffix A olje.

#### Spesifikasjon/godkjenning:

TASA, MAN 339 TYPE A, MB APPROVAL 236.2

### TITAN SINTOFLUID

#### SAE 75W-80

Syntetisk girolje til manuelle girkasser i personbiler. Gir god girkasse effektivitet. Gode kaldstarts egenskaper. Kan brukes som «filled for life» olje i hht produsent.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 5

#### FUCHS anbefalinger:

MIL L 2105 D, ALFA ROMEO, BMW  
CITROEN, FIAT, FORD M2C200-C/C2/C3  
LANCIA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT  
VOLVO 97308, VW 501 50, VW TL 521 71

### TITAN SINTOPOID LS

#### SAE 75W-140

Fullsyntetisk «high-performance» girolje til differensialer og fordelings girkasser. Kan brukes i bakakslinger og fordelings girkasser, både med og uten diffbrems.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 5

#### FUCHS anbefalinger:

BMW, CHRYSLER MS-8985  
FORD M2C192-A, GM 12346140

### TITAN GEAR MP

#### SAE 80

Universal girolje for synkroniserte og ikke synkroniserte manuelle girkasser, hjelpe drev, bakakslinger og differensialer i personbiler og tyngre kjøretøy.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 4, MAN TYPE 341 TYPE Z1,  
MB APPROVAL 235.1, ZF TE ML 02A, 17A

#### FUCHS anbefalinger:

FORD M2C9008-A, VW TL 726, ZF TE ML 08

### TITAN ATF 3353

Multifuksjons DEXRON III generasjon ATF olje til automatig og andre applikasjoner som har behov for ATF olje. Utviklet til de nyeste generasjonen med Mercedes-Benz 7 trinns automatgir (NAG 2), også anvendelig i tidligere 5 trinns automatgir (NAG 1).

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MB APPROVAL 236.12

#### FUCHS anbefalinger:

DEXRON III, BMW, FOR M2C195A  
FORD M2C 202-B, FORD M2C922-A1  
VW TL 521 62, VW TL 501 60

### TITAN ATF 4000

Multifuksjonell ATF olje for automatgir og andre ATF applikasjoner. Lisensiert i hht DEXRON III (H).

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

DEXRON III(H), ALLISON C 4, MAN 339  
TYPE VI, MAN 339 TYPE Z1,  
MB APPROVAL 236.1, ZF TE ML 04D, 14A,  
17C, MB APPROVAL 236.5, VOITH 55.6335.XX

#### FUCHS anbefalinger:

BMW, CAT TO-2, FORD MERCON  
VOLVO, ZF TE ML 09, 11B

### TITAN SINTOPOID FE

#### SAE 75W-85

Fullsyntetisk, drivstoff økonomisk aksel olje til personbiler. Sikrer god effektivitet i gir og differensial p.g.a sitt lave viskositets nivå. Gode kaldstarts egenskaper.

#### Spesifikasjoner/anbefalinger:

API GL 5, MB APPROVAL 235.7, ZF TE ML 18

#### FUCHS anbefalinger:

ALFA ROMEO, BMW, FIAT, LANCIA  
VW TL 521 45-X, VW TL 521 90

### TITAN ATF CVT

«High-performance» olje spesielt utviklet tli bruk i en rekke CVT girkasser hvor det benyttes belte eller kjede overføring.

Utviklet for Mercedes Benz A og B klassen.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

MB APPROVAL 236.20

#### FUCHS anbefalinger:

VW TL 521 80 (G 052 180 A1/A2/A6)

### TITAN GEAR HYP

#### SAE 90

Hypoid girolje for differensialer med høy belastninger, i personbiler og tyngre kjøretøy.

#### Spesifikasjon/godkjenninger:

API GL 5,ZF TE ML 05A, 16C, 17B, 19B  
MB APPROVAL, 235.0, MAN 342 TYPE M1

#### FUCHS anbefalinger:

FORD M2C9102-A, OPEL 1942387,  
VW TL 727, ZF TE ML 07,08

### TITAN ATF 6000 SL

Nyeste type syntetiske ATF olje med maksimal ytelse til applikasjoner i kjøretøy som automatgir med moment forsterker og våte clutcher og i servostyringer. Oljen er lisensiert i hht DEXRON VI, og kompatibel med andre typer DEXRON oljer

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

DEXRON VI

### TITAN ATF 3000

Universal DEXRON II (D) ATF olje til automatgir i kommersielle kjøretøy, anleggsmaskiner og personbiler.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1,  
MB APPROVAL 236.6, VOITH 55.6335.XX  
ZF TE ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C

#### FUCHS anbefalinger:

DEXRON II (D), ALLISON C4, CAT TO-2  
FORD MERCON, FORD M2C185-A,  
FORD M2C138-CJ, FORD M2C166-H,  
FORD M2C9010-A, OPEL 19 40 700  
RENK DOROMAT, VOLVO, VW  
ZF TE ML 09, 11A

## Grease / Smørefett

### RENOLIT MP

Standard universal EP smørefett. Passer til lave temperaturer. Fra - 40°C til +120°C.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MB approval 267.0

### RENOLIT MP 735

High-performance, universal EP hjullager grease. NLGI grad 1 / 2.

Fra - 40°C til +120°C

### RENOLIT DURAPLEX EP 2

Spesial grease for langtids smøring av vanlige, rulle lager og clutch lager i kjøretøy. Også til lager med stor belastning i anleggs maskiner. Temp fra - 30°C til +160°C.

### RENOLIT LX-PEP 2

Spesial grease med litium kompleks fortykningsmiddel. For long-life applikasjoner. God korrosjons beskyttelse, varme- og mekanisk stabilt. Passer spesielt bra i hjullager og i nav på personbiler og tyngre kjøretøy. Temp fra - 30°C til +150°C.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MAN 284 Li-H 2, MB Approval 265.1, ZF TE-ML 12

## Hydraulikk & Servo oljer

### TITAN ZH 4300 B

Fullsyntetisk «high-performance» servo og hydraulikk olje basert på avansert syntetisk teknologi.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MAN M 3289

#### FUCHS anbefalinger:

FORD M2C204-A, OPEL 19 40 715

OPEL 19 40 766, VW TL 521 46 (G 002000/A7/A8)

### TITAN ZH 5364 B

Fullsyntetisk «high-performance» servo og hydraulikk olje godkjent av Mercedes Benz for bruk i nivå reguleringssystem i personbiler.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MB APPROVAL 344.0

### TITAN LHM PLUS

Mineralolje basert, «high-performance» hydraulikkolje til sentralsystem . Spesielt utviklet for bruk i modeller fra Citroen og Peugeot.

#### FUCHS anbefalinger:

ISO 7308, CASE, FIAT 9.55597

IVECO 18-1823, MASSEY FERGUSON

PSA B71 2710

### TITAN PSF

«High-performance» servoolje til styresystem.

Basert på avansert syntetisk teknologi.

#### Spesifikasjoner/godkjenninger:

MB APPROVAL 236.3

## Prisliste smøremidler personbiler

MOTOROLJE	SAE	1 LITER (3)	4 LITER (4)	5 LITER (5)	20 LITER	60 LITER	205 LITER
TITAN GT1	SAE 0W-20	kr 175,17	kr 172,17	-	kr 170,17	kr 167,17	kr 165,17
TITAN GT1 PRO C1	SAE 5W-30	kr 129,76	kr 126,76	-	kr 124,76	kr 121,76	kr 119,76
TITAN GT1 PRO C2	SAE 5W-30	kr 129,76	kr 126,76	-	kr 124,76	kr 121,76	kr 119,76
TITAN GT1 PRO C3	SAE 5W-30	kr 139,76	kr 136,37	-	kr 134,37	kr 131,37	kr 129,37
TITAN GT1	SAE 5W-30	kr 129,76	kr 126,76	-	kr 124,76	kr 121,76	kr 119,76
TITAN GT1 LONGLIFE III	SAE 5W-30	kr 130,87	kr 127,87	-	kr 125,87	kr 122,87	kr 120,87
TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS	SAE 0W-30	kr 125,60	kr 122,60	-	kr 120,60	kr 117,60	kr 115,60
TITAN SUPERSYN LONGLIFE	SAE 5W-30	kr 123,81	kr 120,81	-	kr 118,81	kr 115,81	kr 113,81
TITAN SUPERSYN	SAE 0W-30	kr 111,91	kr 107,91	-	kr 105,91	kr 103,91	kr 101,91
TITAN SUPERSYN ECOFLEX	SAE 5W-30	kr 115,82	kr 112,82	-	kr 110,82	kr 107,82	kr 105,82
TITAN SUPERSYN	SAE 5W-30	kr 97,89	kr 92,89	-	kr 92,89	kr 89,89	kr 87,89
TITAN SUPERSYN F	SAE 5W-30	kr 95,76	-	kr 92,76	-	-	kr 85,76
TITAN SUPERSYN	SAE 5W-40	kr 90,07	kr 89,07	kr 87,07	kr 85,07	kr 82,07	kr 80,07
TITAN SUPERSYN PLUS	SAE 5W-40	kr 94,83	kr 92,83	-	kr 89,83	kr 86,83	kr 84,83
TITAN SYN MC	SAE 10W-40	kr 77,49	kr 74,49	kr 74,49	kr 72,49	kr 69,49	kr 67,49
TITAN FORMULA	SAE 15W-40	kr 65,76	kr 64,57	kr 62,57	kr 60,57	kr 57,76	kr 55,76
TITAN CFE MC	SAE 5W-40	-	-	-	kr 96,46	kr 93,46	kr 91,46
TITAN CFE MC	SAE 10W-40	kr 88,28	-	kr 85,28	kr 83,28	kr 80,28	kr 78,28

GREASE/SMØREFETT	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT MP	Kr 34,63	Kr 69,26	Kr 65,26	Kr 64,26	Kr 63,26	Kr 62,26
RENOLIT MP 735	-	-	-	Kr 84,40	Kr 83,40	Kr 82,40
RENOLIT DURAPLEX EP 2	Kr 33,06	-	Kr 62,13	Kr 61,13	Kr 60,13	Kr 59,13
RENOLIT LX-PEP 2	Kr 57,66	-	-	Kr 110,32	Kr 109,32	Kr 108,32

HYDRAULIKK & SERVO OLJE	1 LITER (3)	4 LITER (4)	5 LITER (5)	20 LITER	60 LITER	205 LITER
TITAN ZH 4300 B	kr 100,27	-	-	kr 95,27	kr 92,27	kr 90,27
TITAN ZH 5364 B	kr 81,57	-	-	-	-	kr 71,57
TITAN ZH LHM PLUS	kr 71,58	-	-	-	kr 63,58	-
TITAN PSF	kr 64,06	-	-	-	-	kr 54,06

GIROLJE/ATF	SAE	1 LITER (3)	4 LITER (4)	5 LITER (5)	20 LITER	60 LITER	205 LITER
TITAN SINTOFLUID FE	SAE 75W	111,57	-	-	106,57	103,57	101,57
TITAN SINTOFLUID	SAE 75W-80	98,82	-	-	93,82	90,82	88,82
TITAN SINTOPOID FE	SAE 75W-85	111,57	-	-	106,57	103,57	101,57
TITAN SINTOPOID	SAE 75W-90	98,82	-	-	93,82	90,82	88,82
TITAN SINTOPOID LS	SAE 75W-140	-	-	-	120,70	-	-
TITAN SUPERGEAR MC	SAE 80W-90	76,98	-	-	71,98	68,98	66,98
TITAN GEAR MP	SAE 80	-	-	-	59,20	56,20	54,20
TITAN GEAR HYP	SAE 90	-	-	-	60,80	57,80	55,80
TITAN ATF 6000 SL	-	94,66	-	-	89,66	-	84,66
TITAN ATF 5000 SL	-	106,30	-	-	101,30	98,30	96,30
TITAN ATF 4134	-	72,22	69,22	-	67,22	64,22	62,22
TITAN ATF 4000	-	76,47	-	73,47	71,47	68,47	66,47
TITAN ATF CVT	-	-	-	-	92,63	-	87,63
TITAN ATF 3353	-	70,01	-	-	65,01	-	60,01
TITAN ATF 3000	-	64,06	-	61,06	59,06	56,06	54,06
TITAN ATF 10	-	-	-	-	55,34	52,34	51,34

Alle priser er pr. liter/ pr. kg og er ex. mva, smøreoljeavgift og frakt fra lager i Bergen. Smøreoljeavgiften er pr 1.1.2009 kr 1,77 pr liter. Det gis ikke rabatt på frakt eller avgifter. Betingelsene og prisene i denne listen kan endres uten forutgående varsel. Alle prisene inkluderer emballasje. Flere av produktene kan leveres i andre emballasjer enn de som er oppgitt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisene er gjeldende fra 01.11.2008. (1) Pris pr 400g patron. (2) Leveres med 3 stk 5kg spann i kartong. (3) Leveres med 20 stk 1 liter i kartong. (4) Leveres med 5 stk 4 liter i kartong. (5) Leveres med 4 stk 5 liter i kartong.

Når en personbil, varebil, lastebil, anleggsmaskin eller en traktor forlater samlebåndet på fabrikk, er minst ett av smøremidlene som er brukt, et smøremiddel fra Fuchs. Som utviklingspartner og leverandør til originale utstysprodusenter, er Fuchs også en ledene utviklingspartner for den europeiske bilindustri, og en av hovedleverandørene til DaimlerChrysler, BMW, VW/Audi og Opel. Noe av grunnen til dette er, mye kunnskap på dette området, stort utvalg av produkter, og fremfor alt, stor fleksibilitet. Dette vet kundene å sette pris på, noe som har resultert i at Fuchs har også fått utmerkelsen "Årets Underleverandør" av DaimlerChrysler. Skal du ha den originale kvaliteten, velger du Fuchs Titan Motor Oils.



Forhandler:

