

Produktbeskrivelse

01.06.2009

Universal grease

RENOLIT MP

RENOLIT MP er bestandig mot mekanisk belastning, korrosjons beskyttende og vannbestandig universal smørefett for generell smøring av personbiler, lastebiler og maskiner. NLGI 2. For temperaturer fra - 40°C til +120°C. Lithium fortykknet.

Spesifikasjoner/godkjenninger:
MB approval 267.0

RENOLIT GP 2

RENOLIT GP 2 er en aldringsbestandig, korrosjons hemmende, litiumfortykknet smørefett basert på mineralolje. Den er en NLGI 2 grease og er klassifisert som en K 2 K-30 grease ihht. DIN 51 502. Anbefalt til smøring av lagre som opererer under vanlige forhold. For temperaturer fra - 40°C til +120°C

RENOLIT MP 735

High-performance, universal EP hjullager grease. NLGI grad 1 / 2. For temperaturer fra - 40°C til +120°C

RENOLIT GP 3

RENOLIT GP 3 er en litiumfortykknet grease basert på mineralolje og har egenskaper som temperatur stabil, vann bestandig og lett å pumpe. Greasen inneholder tilsetninger for å forbedre korrosjonsbeskyttelsen og aldrings egenskapene. Det er en NLGI 3 grease og er klassifisert som en K 3 k-30 grease ihht. DIN 51 502. Universal smørefett til smøring av lagre som opererer under vanlige forhold. For temperaturer fra - 30°C til +120°C

RENOLIT CA LZ

«High Performance» long-life grease, gode hefte egenskaper og beskytter mot slitasje selv under ekstreme forhold. Meget vannbestandig og beskytter mot korrosjon. For temperaturer fra - 40°C til +120°C. NLGI 2. Også tilgjengelig i spray som RENOLIT UNIMAX LZ.

Grease for høy temperatur og høy belastning

RENOLIT LZR 2 H

Meget gode hefteegenskaper, premium kvalitet, long-life EP grease basert på litium fortykningsmiddel. Brukes i vanlige og rullelager, og i sentralsmøresystem i kommersielle kjøretøy og i anleggsmaskiner. Korrosjonsbeskyttende. Fra - 30°C til +120°C.

Spesifikasjoner/godkjenninger:
Sentralsmøresystem fra WILLY VOGEL
FUCHS anbefalinger:
Smøresystem fra BEKA MAX & LINCOLN

RENOLIT H 443-HD 88

Dette er en litium fortykknet EP «high-performance» grease. Den har meget gode hefteegenskaper, er vannbestandig, beskytter mot korrosjon, aldrings bestandig, tåler høy belastning og er lett pumpbar. For temp. fra - 30°C til +140°C. NLGI 3/2
Spesifikasjoner/godkjenninger:
RWE Rheinbraun, Flender, SKF

RENOLIT DURAPLEX EP 2

Spesial grease for langtids smøring av vanlige, rulle lager og clutch lager i kjøretøy. Også til lager med stor belastning i anleggs maskiner. For temperaturer fra - 30°C til +160°C og for kortere perioder, helt opp til 200°C. NLGI 2.

RENOLIT LX-PEP 2

Spesial grease med litium kompleks fortykningsmiddel. For long-life applikasjoner. God korrosjonsbeskyttelse, varme- og mekanisk stabilt. Passer spesielt bra i hjullager og i nav på personbiler og tyngre kjøretøy. For temperaturer fra - 30°C til +150°C. NLGI 2,

Spesifikasjoner/godkjenninger:
MAN 284 Li-H 2, MB Approval 265.1, ZF TE-ML 12

RENOLIT RENOLIT CX-EP 2

RENOLIT CX-EP 2 er en calcium complex fortykknet grease basert på mineralolje. Den er anvendelig for smøring av lagre som blir utsatt for høy belastning eller varme. Brukes ofte i industrier som kjemikalie, gummi, dekk produksjon, stål industri og i steinbrudd. Lett å pumpe i sentralsmøresystem. NLGI 2
For temperaturer fra - 30°C til +160°C.

Grease med faste smøremidler

RENOLIT FG 150

RENOLIT FG 150 er en grease som brukes i glide-lager, kulelager og smørepunkt som er utsatt for kraftige slag, trykk eller vibrasjoner men i vanlige hastigheter, og spesielt hvis friksjonspunktet er utsatt for vann inntrenging. Denne greasen er basert på lithium fortykner og høykvalitets mineraloljer. Inneholder grafit som fast smøremiddel, noe som øker drift-sikkerheten selv ved mangelfull smøring. For temperaturer fra - 30°C til +140°C. NLGI 2.

RENOLIT FLM 1002

RENOLIT FLM 1002 er en litiumfortykknet grease med baseolje med høy viskositet, og inneholder tilsetninger som reduserer oksydasjon og øker korrosjons beskyttelsen og EP egenskapene. Inneholder faste smøremidler som MoS₂ som forsterker nød kjøringens egenskapene. Brukes ofte til smøring av lager som opererer under vanskelige forhold som høy belastning og/eller lave hastigheter. For temperaturer fra - 20°C til +140°C. NLGI 2

RENOLIT FLM 2

RENOLIT FLM er en glatt, meget vannbestandig litiumfortykknet grease. Den inneholder additiver som øker motstand mot oksydasjon, beskytter mot korrosjon og øker EP/anti slitasje egenskapene. Greasen er basert på mineralolje og inneholder en pakke med faste smøremidler, inkludert MoS₂ som sikrer gode nødkjøringens egenskaper. NLGI 2
For temperaturer fra - 30°C til +140°C.

RENOLIT CX-TC 1

RENOLIT CX-TC 1 er en spesiell smøre grease basert på calcium complex fortykner og mineral olje. Den har en spesielt høy prosentandel med faste smøremidler i kombinasjon med en additiv pakke av høy kvalitet. Forhindrer «cold bonding», selv under ekstreme forhold. Den inneholder grafit, og er ofte brukt som bolt og monterings grease innen offshore industri og gruvedrift. Fri for tungmetaller. For temperaturer fra - 20°C til +160°C. NLGI 1

RENOLIT CX-HT 2

RENOLIT CX-HT 2 er en grease basert på calcium complex fortykner av høy kvalitet og et spesielt utvalg av baseoljer. Denne greasen er meget stabil, har gode anti slitasje egenskaper, ekstremt god EP motstand og utmerkede korrosjons beskyttende egenskaper. Inneholder faste smøremidler og er sjøvansbestandig. Benyttes ofte i lagre og åpne gear med lav hastighet og ved høye temp. For temperaturer fra - 20°C til +200°C. NLGI 2 (For korte perioder helt opp til +220°C.)

RENOLIT LX-OTP 2

RENOLIT LX-OTP 2 er en litium complex fortykknet grease med et spesielt utvalg av polyglykol baseoljer og faste smøremidler (PTFE). Gir pålitelig beskyttelse mot korrosjon og oksydasjon, reduserer slitasje og motstår ekstreme trykk. Det faste smøremiddelet gir en effektiv reduksjon i «stick-slip», selv ved lave temperaturer. Motstår separasjon av baseolje og fortykner ved ekstreme sentrifugale krefter. Temp. fra - 40°C til +160°C. (For korte perioder +220°C.) NLGI 2/1

Semi flytende grease

RENOLIT LZR 000

RENOLIT LZR 000 er en høy kvalitets semi-flytende grease med litium-calcium fortykkner med nøye utvalgte baseoljer og additivpakker. Den har meget god varme stabilitet, god trykk kapasitet, er vannbestandig, minimaliserer slitasje og har meget gode hefteegenskaper til metall. For temperaturer fra - 40°C til +110°C. NLGI 00/000

Spesifikasjoner:

Mercedes Benz 6833.00 (sheet 264), Lincoln, MAN 283 LI-P00, Willy Vogel AG, Tecalemit

RENOLIT LST 00

RENOLIT LST 00 er en syntetisk geargrease for girkasser med høy belastning og som kan være utsatt for andre væsker eller faste smøremidler. God elastomer kompatibilitet, gode EP egenskaper, egner seg til lave temperaturer og er motstandsdyktig mot metallbearbeidingsvæsker. NLGI 00.

For temperaturer fra - 30°C til +140°C.

RENOLIT EPLITH 00

RENOLIT EPLITH er en semi flytende litiumfortyknet gear grease i NLGI 00, og inneholder anti oksydasjon og ekstrem trykk additiver. Lav olje separasjon, meget gode hefteegenskaper og kan brukes i sentralsmøresystem. Er testet ut på gear med skråkant, spiralformet og rette tenner, med stor suksess. Ideel til bruk i girkasser med dårlig tettinger. For temperaturer fra - 40°C til +110°C. Four ball weld load >4000N.

RENOLIT DURAPLEX EP 00

RENOLIT DURAPLEX EP 00 er en «long-life» semi-flytende EP grease som er litium kompleks fortyknet, til bruk hvor det er høye krav til slitasje beskyttelse og «heavy duty» egenskaper. Den er meget varmestabil, har høyt dråpepunkt, er lett å pumpe og har meget gode lav temperatur egenskaper. Ofte brukt i sentralsmøresystem i lastebiler, industri maskiner og anleggs utstyr/maskiner. For temperaturer fra - 30°C til +140°C.

Heavy duty grease

RENOLIT CXI 2

For glideflater og kulelagre med høy belastning. Utmerket slitasje beskyttelse og gode EP egenskaper, høy arbeidsstabilitet selv i nærvær av vann og meget god korrosjons beskyttelse. Basert på calcium kompleks fortykkner og mineralolje. Ofte brukt i stålverk, papir industri, gruver, sementindustri og anleggs utstyr.

Er lett å pumpe i sentralsmøreanlegg, selv ved bruk av lange slanger. NLGI 2. Glatt oppbygging.

For temperaturer fra - 20°C til +160°C.

RENOLIT CX-HT 2

RENOLIT CX-HT 2 er en grease basert på calcium complex fortykkner av høy kvalitet og et spesielt utvalg av baseoljer. Denne greasen er meget stabil, har gode anti slitasje egenskaper, ekstremt god EP motstand og utmerkede korrosjons beskyttende egenskaper. Inneholder faste smøremidler og er sjøvannbestandig. Benyttes ofte i lagre og åpne gear med lav hastighet og ved høye temp. For temperaturer fra - 20°C til +200°C. NLGI 2 (For korte perioder helt opp til +220°C.)

RENOLIT FLM 1002

RENOLIT FLM 1002 er en litium fortyknet grease med baseolje med høy viskositet, og inneholder tilsetninger som reduserer oksydasjon og øker korrosjonsbeskyttelsen og EP egenskapene. Inneholder faste smøremidler som MoS₂ som forsterker nød kjøringens egenskapene. Brukes ofte til smøring av lager som opererer under vanskelige forhold som høy belastning og/eller lave hastigheter.

For temperaturer fra - 20°C til +140°C. NLGI 2

Spesial grease

RENOCAL FN 745/94

RENOCAL FN/745/94 er en lavtemperatur universal grease med en spesial calcium fortykkner og med korrosjon og oksydasjons inhibitorer. anbefalt ved montering av bildeler som dører og dørlåser, hengsler, soltak, sete mekanisme, speil justeringer, vindus heiser, justeringsmekanismer, vifter osv.

For temperaturer fra - 50°C til +100°C. NLGI 1/2

Spesifikasjoner/godkjenninger:

BMW, MB DBL 6810.50

VW TL 745 / AUDI/SEAT, PORSCHE

RENOLIT AS

RENOLIT AS er en ny type grease som reduserer friksjon, har gode hefteegenskaper, er motstandsdyktig mot aldring og har en god kombinasjon av smøring og tetting. Den er motstandsdyktig mot smøre og hydraulikkolje, drivstoff, fyringsolje, petroleum, white spirit og vann.

For temperaturer fra - 20°C til +140°C. NLGI 1.

RENOLIT S 2

RENOLIT S 2 er en litium fortyknet grease som er vannavvisende, beskytter mot korrosjon, oksydasjons bestandig og og har meget gode lav temperatur egenskaper. Passer til lager med høy hastighet som i elektriske motorer/maskiner, verktøy maskiner, kjølesystem osv. Gir sikker smøring selv ved lave temperaturer. For temperaturer fra - 50°C til +100°C. NLGI 2/1

RENOLIT UNITEMP 2

RENOLIT UNITEMP 2 er et fullsyntetisk smørefett med sodium complex fortykkner. Den er bestandig mot aldring, meget stabil, vannbestandig, gir god korrosjonsbeskyttelse, høy smøre effektivitet selv ved høy belastning og er anvendelig for temperaturer helt fra -50°C til +180°C (og helt opp til +200°C for korte perioder). NLGI 2.

RENOLIT HLT 2

RENOLIT HLT 2 er et litiumfortyknet smøre fett designet for langtids- applikasjoner, inneholder syntetisk base olje. Tåler høy varme og mekanisk belastning, meget stabil grease, vannbestandig og beskytter mot rust, selv i miljøer med mye salt. For temp. fra - 30°C til +140°C. NLGI 2.

Spesifikasjoner/godkjenninger:

Deutsche Bahn, SNCF, Flottweg, Infracor, Robert Bosch GmbH

Grease for næringsmiddelindustri

RENOLIT G 7 FG 1

RENOLIT G 7 FG 1 er et mykt, ikke dryppende spesial smørefett basert på farmasøytiske hvitoljer, for bruk i næringsmiddelindustri. Matens lukt eller smak blir ikke påvirket ved riktig bruk denne greasen. For bruk på glideflater og i kulelagre i pakke og fyllemaskiner for matvarer og i armaturer. Også tilgjengelig i spray som RENOLIT UNIFOOD. Godkjent av: NSF-H1 og KTW. For temperaturer fra - 20°C til +140°C. NLGI 2.

RENOLIT SI 410 M

RENOLIT SI 410 M er en kalsiumfortyknet grease basert på silicon olje for smøring av tappekraner, lagre og pakninger i bryggeri og tappeanlegg i drikkevarerindustri, i mat bearbeiding og pakke maskiner. Godkjent av: NSF-H2, KTW. NLGI 2. For temperaturer fra - 50°C til +120°C.

RENOLIT SILICONE WRAS

RENOLIT SILICONE WRAS er en NLGI 3 grease som er godkjent av «Water Regulations Advisory Scheme», og brukes til smøring av tappekraner, ventiler, miksere, keramiske Plater og spindler og deler i rustfritt stål. Den er smak og luktfri, er ikke giftig og er vannavvisende. For temp. fra - 40°C til +200°C Godkjent av: KTW og WRAS

Biologisk nedbrytbar grease

PLANTOGEL 2 N

PLANTOGEL 2 N er en biologisk nedbrytbar, raps oljebasert calcium fortyknetgrease for «total loss» applikasjoner og generell smøring av hengsler, kjeder, koblinger, landbruksmaskiner osv. NLGI grad 2. Kan også leveres i NLGI 1. For temperaturer fra - 20°C til +70°C

PLANTOGEL 2 S

PLANTOGEL 2 S er en biologisk nedbrytbar grease basert på syntetisk ester og litium/kalsiumfortykner for generell smøring av glideflater og kulelagre. Dette er en «long-life» grease med meget gode EP egenskaper og er vannavvisende. Lett å pumpe i sentralsmøreanlegg. For temperaturer fra fra - 40°C til +120°C. Også tilgjengelig i spray som PLANTO MULTISPRAY S. NLGI 2 Godkjent av MAN 283 Li-P 2-B og DELIMON

PLANTOGEL 2 FS

PLANTOGEL 2 FS er en miljøvennlig, universal litiumfortyknet grease basert på en biologisk nedbrytbareste olje av høy kvalitet. Inneholder nøyte utvalgte faste smøremidler som gir gode nød kjørings egenskaper. Har gode hefteegenskaper, lett å pumpe, beskytter mot korrosjon og har gode EP egenskaper. Brukes til smøring av glideflater og kulelager med høy belastning, og gjerne i sentralsmøresystem. NLGI 2. For temperaturer fra - 30°C til +120°C

PLANTOGEL 000 S

PLANTOGEL 000 S er en semi flytende EP grease for sentralsmøresystem i kjøretøy anleggsmaskiner og utstyr. Brukes også som gear grease i girkassered vanlig belastning i anleggs maskiner. NLGI 00/000. For temperaturer fra - 40°C til +120°C

Grease for kjøretøy

RENOLIT AUTO MPG

RENOLIT AUTO MPG er en litiumfortyknet, universal grease med lang levetid og som er lett å pumpe. For smøring av lagre, sleider og «total loss» applikasjoner i alle typer kjøretøy. NLGI grad 2. For temperaturer fra - 30°C til +120°C.

Spesifikasjoner/godkjenninger:

KP 2 K-30, ISO-L-X-CCEA 2

RENOLIT AUTO MP

RENOLIT AUTO MP er en litiumfortyknet, EP universalgrease som også er vannbestandig, og beskytter mot korrosjon og slitasje. For smøring av alle typer rulle og kulelager, også til hjullager. NLGI 2. For temp. -30°C til +120°C.

Spesifikasjoner/godkjenninger:

KP 2 K-30, ISO-L-X-CCEB 2

RENOLIT AUTO BLACK

RENOLIT AUTO BLACK er en litiumfortyknet universal grease med fastesmøremidler. Den er vannbestandig, tåler stor belastning/har meget gode EP egenskaper, beskytter mot korrosjon og aldning. Greasen inneholder faste smøremidler som forbedrer «emergency running» egenskapene. Dette er et chassisfett for smøring av lagre med høyt trykk og/eller slagbelastning, for bolter og ledd, for svingskiver, «fifth wheel» og king bolter. NLGI 2. For temp. -30°C til +120°C.

Spesifikasjoner/godkjenninger:

KP 2 K-30, ISO-L-X-CCEB 2

Prisliste Grease/Smørefett

UNIVERSAL GREASE	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT MP	Kr 34,63	Kr 69,26	Kr 65,26	Kr 64,26	Kr 63,26	Kr 62,26
RENOLIT MP 735	-	-	-	Kr 84,40	Kr 83,40	Kr 82,40
RENOLIT CA LZ	Kr 81,90	-	Kr 109,20	Kr 108,20	Kr 107,20	Kr 106,20
RENOLIT GP 2	Kr 30,20	Kr 60,40	-	Kr 56,40	Kr 55,40	Kr 54,40
RENOLIT GP 3	-	-	-	Kr 56,40	Kr 55,40	Kr 54,40

GREASE FOR TEMP. & BELASTNING	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT LZR 2 H	Kr 46,00	-	Kr 88,00	Kr 87,00	Kr 86,00	Kr 85,00
RENOLIT H 443-HD 88	Kr 49,00	-	Kr 94,00	Kr 93,00	Kr 92,00	Kr 91,00
RENOLIT DURAPLEX EP 2	Kr 33,06	-	Kr 62,13	Kr 61,13	Kr 60,13	Kr 59,13
RENOLIT LX-PEP 2	Kr 57,66	-	-	Kr 110,32	Kr 109,32	Kr 108,32
RENOLIT CX EP 2	Kr 34,30	-	-	Kr 66,60	Kr 65,60	Kr 64,60

GREASE MED FASTE SMØREMIDLER	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT FG 150	Kr 38,75	-	-	Kr 75,50	-	Kr 73,50
RENOLIT FLM 1002	-	-	-	Kr 115,48	-	-
RENOLIT FLM 2	Kr 32,65	Kr 65,30	Kr 61,30	Kr 60,30	Kr 59,30	Kr 58,30
RENOLIT CX-TC 1	-	-	-	Kr 108,00	-	Kr 106,00
RENOLIT CX-HT 2	-	-	-	Kr 162,40	Kr 161,40	Kr 160,40
RENOLIT LX-OTP 2	Kr 210,40	-	-	-	-	Kr 101,20

HALV FLYTENDE GREASE	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT LZR 000	-	-	-	Kr 81,05	Kr 80,05	Kr 79,05
RENOLIT EPLITH 00	-	Kr 86,00	-	Kr 81,00	-	Kr 79,00
RENOLIT DURAPLEX EP 00	Kr 34,36	-	Kr 64,72	Kr 63,72	62,72	61,72
RENOLIT LST 00	-	-	-	Kr 120,00	-	Kr 118,0

HEAVY DUTY GREASE	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT CXI 2	Kr 47,50	-	-	-	-	Kr 88,00
RENOLIT CX HT 2	-	-	-	Kr 162,40	Kr 161,40	Kr 160,40
RENOLIT FLM 1002	-	-	-	Kr 123,08	-	Kr 121,08

SPECIAL GREASE	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT FN 745/94	-	-	Kr 74,12	Kr 73,12	Kr 72,12	Kr 71,12
RENOLIT S 2	Kr 87,87	Kr 214,79	-	Kr 212,79	Kr 211,79	-
RENOLIT HLT 2	Kr 77,50	Kr 155,00	-	Kr 153,00	Kr 152,00	Kr 151,00
RENOLIT AS	-	Kr 76,70	-	Kr 74,70	-	-
RENOLIT UNITEMP 2	Kr 116,20	Kr 232,40	-	Kr 230,40	-	Kr 228,40

GREASE FOR NÆRINGSMIDDELIND.	400g patron (1)	1kg spann	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT G 7 FG 1	Kr 59,50	-	-	Kr 114,00	Kr 113,00	Kr 112,00
RENOLIT SI 410 M	-	På forespørsel	På forespørsel	-	-	-
RENOLIT SILICONE WRAS	-	På forespørsel	-	-	-	-

BIOLOGISK NEDBRYTBAR GREASE	400g patron (1)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
PLANTOGEL 2 N	Kr 59,50	-	-	Kr 117,50	Kr 116,50	Kr 115,50
PLANTOGEL 2 S	Kr 62,50	-	-	Kr 120,88	Kr 119,88	Kr 118,88
PLANTOGEL 2 FS	-	-	-	Kr 104,80	-	Kr 102,80
PLANTOGEL 000 S	-	-	-	-	-	På forespørsel

GREASE FOR KJØRETØY	400g patron (6)	5kg spann (2)	15kg spann	25kg spann	50kg spann	180kg fat
RENOLIT AUTO MPG	Pris kommer	-	-	Pris kommer	-	Pris kommer
RENOLIT AUTO MP	Pris kommer	-	-	Pris kommer	-	Pris kommer
RENOLIT AUTO BLACK	Pris kommer	-	-	Pris kommer	-	Pris kommer

Alle priser er pr. liter/ pr. kg og er ex. mva, smøreljeavgift og frakt fra lager i Bergen. Smøreljeavgiften er pr 1.1.2009 kr 1,77 pr liter. Det gis ikke rabatt på frakt eller avgifter. Betingelsene og prisene i denne listen kan endres uten forutgående varsel. Alle prisene inkluderer emballasje. Flere av produktene kan leveres i andre emballasjer enn de som er oppgitt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisene er gjeldende fra 01.01.2009. (1) Pris pr 400g patron. Leveres med 20 stk 400g patron i kartong. (2) Leveres med 3 stk 5kg spann i kartong. (3) Leveres med 20 stk 1 liter i kartong. (4) Leveres med 5 stk 4 liter i kartong. (5) Leveres med 4 stk 5 liter i kartong. (6) Pris pr 400g patron. Leveres i med 12 stk 400g i kartong.



HIGH TECH LUBRICANTS

Forhandler:

