

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006






### 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

- **Informasjoner om produktet**
- **Handelsnavn:** ANTICORIT DWF23 AEROSOL
- **Artikkelnummer:** 800002778
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** beskyttelsesmaling
- **Produsent/leverandør:**  
FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC.  
New Century Street  
Hanley  
Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 5HU  
UK  
Emergency telephone: (UK) 08701 200400
- **Avdeling for nærmere informasjoner:** Product safety department.

### 2 Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler

- **Kjemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 64742-82-1 EINECS: 265-185-4	nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung	 Xn,  N; R 10-51/53-65-66	50-100%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan	 F+; R 12	10-25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butan	 F+; R 12	2,5-10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	isobutan	 F+; R 12	≤ 2,5%

- **Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

### 3 Mulige farer

- **Farebetegnelse:**



F+ Ekstremt brannfarlig  
N Miljøskadelig

- **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**

Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende.

Adarsel! Beholderen er under trykk.

R 12 Ekstremt brannfarlig

R 51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

R 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Beholderen står under trykk. Må ikke utsettes for sollys og temperaturer over 50oC (f.eks. fra lyspærer). Etter bruk må beholderen ikke åpnes med makt eller brennes.

Inneholder 27,5 masseprosent antennelige bestanddeler.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

- **Klassifiseringssystem:**

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og driftsinformasjoner.

N

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006

**Handelsnavn: ANTICORIT DWF23 AEROSOL**

(fortsatt fra side 1)

### 4 Førstehjelpstiltak

- **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skylle godt etterpå.
- **Etter øyekontakt:** Skylle øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- **Henvisninger for legen:** Conatins petroleum distillates

### 5 Brannbekjempelsestiltak

- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### 6 Tiltak ved ufrivillig utslipp

- **Forebyggende tiltak for personer:**  
Særlig fare for å skli på grunn av utløpt/utsølt produkt.  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **Miljøvernstiltak:**  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.  
Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
- **Tiltak for rengjøring/opsamling:**  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).  
Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

### 7 Håndtering og lagring

- **Håndtering:**
- **Informasjoner om sikker håndtering:** Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.  
Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.  
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
Lagres på et kjølig sted.  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**  
Hold beholderne tett tillukket.  
Ikke steng beholderne gasstett.  
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.  
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

### 8 Eksponeringsbegrensning og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006

**Handelsnavn: ANTICORIT DWF23 AEROSOL**

(fortsatt fra side 2)

**· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
**74-98-6 propan**
AA 900 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm
**106-97-8 butan**
AA 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm
**· Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

**· Personlig verneutstyr:**
**· Generelle verne- og hygienetiltak:**

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå lengre og intensiv hudkontakt.

Unngå berøring med øynene.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.

Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.

**· Åndedrettsvern:** Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.

**· Håndvern:**


Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

**· hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenne tegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

**· gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

**· Øyevern:**


Tettsittende vernebrille

**· Kroppsvern:** Arbeidsbeskyttelsesdrakt

## 9 Fysikalske og kjemiske egenskaper

**· alminnelige opplysninger**

**Form:** Aerosol  
**Farge:** Brun  
**Lukt:** Av aromatiske løsningsmidler

**· Tilstandsendring**
**Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke bestemt.

**Kokepunkt/kokeområde:** Ikke brukbar, da aerosol.

**· Flammepunkt:** -100°C

**· Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.

**· Eksplosjonsfare:** Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.

**· Eksplosjonsgrenser:**
**Nedre:** 1,7 Vol %

**Øvre** 9 Vol %

**· Tetthet:** Ikke bestemt.

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006

**Handelsnavn: ANTICORIT DWF23 AEROSOL**

(fortsatt fra side 3)

- **Løslighet i / blandbarhet med vann:** Ikke, hhv. lite blandbar.

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** Kullmonoksyd og kulldioksyd

### 11 Informasjoner om toksikologi

- **Akutt toksisitet:**
- **Primær irriteringsvirkning:**
- **på huden:** Ingen irriterende virkning.
- **på øyet:** Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent

### 12 Informasjoner om økologi

- **Virkning i miljøkompartimenter:**
- **Mobilitet og bioakkumulasjonspotensial:** Product is not expected to bioaccumulate.
- **Økotoksiske virkninger:**
- **Bemerkning:** giftig for fisk
- **Generelle informasjoner:**  
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann  
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.  
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.  
I vassdrag også giftig for fisker og plankton.  
giftig for vannorganismer

### 13 Henvisninger om deponering/bortskaffelse

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**  
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.  
Ta kontakt med avfallsbørser angående recycling.  
Used, degraded or contaminated product may be classified as hazardous waste. Anyone classifying hazardous waste and determining its fate must be qualified in accordance with state and international legislation.
- **Europeiske avfallslister**  
Waste key numbers in accordance with the European Waste catalogue (EWC) are origin-referred defined. Since this product is used in several industries, no waste key can be provided by the supplier. The waste key number should be determined in arrangement with your waste disposal partner or the responsible authority.
- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006

Handelsnavn: ANTICORIT DWF23 AEROSOL

(fortsatt fra side 4)

### 14 Informasjoner om transport

#### · Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):



- ADR/RID-GGVS/E-klasse: 2 5F Komprimerte, flytende gasser eller slike som er løst under trykk
- Kemler-tall: 23
- UN-nummer: 1950
- Emballasjegruppe: -
- Fareseddel: 2.1
- Betegnelse på godset: 1950 AEROSOLBEHOLDERE

#### · Skipstransport på hav IMDG:



- IMDG-klasse: 2.1
- UN-nummer: 1950
- Label: 2.1
- Emballasjegruppe: -
- EMS-nummer: F-D,S-U
- Marine pollutant: Nei
- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS

#### · Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:



- ICAO/IATA-klasse: 2.1
- UN/ID-nummer: 1950
- Label: 2.1
- Emballasjegruppe: -
- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS, flammable

### 15 Forskrifter

- Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.
- Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:
  - F+ Ekstremt brannfarlig
  - N Miljøskadelig
- R-setninger:
  - 12 Ekstremt brannfarlig
  - 51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
  - 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
- S-setninger:
  - 2 Oppbevares utilgjengelig for barn
  - 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt
  - 23 Unngå innånding av damp
  - 37 Bruk egnede vernehansker
  - 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder
  - 56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 19.06.2006

revidert den: 31.05.2006

**Handelsnavn: ANTICORIT DWF23 AEROSOL**

(fortsatt fra side 5)

**· Særlig markering av bestemte tilberedninger:**

Beholderen står under trykk. Må ikke utsettes for sollys og temperaturer over 50oC (f.eks. fra lyspærer). Etter bruk må beholderen ikke åpnes med makt eller brennes.  
Inneholder 27,5 masseprosent antennelige bestanddeler.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

**· Nasjonale forskrifter:**

Klasse	Andel i %
NK	27,5

### 16 Ytterligere informasjoner

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**· Relevante R-satser**

10 Brannfarlig

12 Ekstremt brannfarlig

51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

· **Avdeling som utsteder datablad:** Product safety department.

· **Kontaktperson:** GORDON SHARP

N